









CABINA

- Amplia cabina que permite una visión cercana a los 360°
- Con suspensión neumática activa.
- Columna de dirección con regulación de altura. Pedalera colgante
- Butaca con suspensión full, con regulación de altura, inclinación, dureza.
- Aire acondicionado frío calor, con filtro de carbón activado.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

- -Mediante dos platos con aletas regulables balanceados dinámicamente.
- -Caja de platos accionada mediante motor hidráulico.
- -Platos y aletas de acero inoxidable.
- -Kit de control de distribución con bandejas y probetas
- -Ancho de labor efectivo granulados (entre pasadas): 32 mt (varía según producto)

Motor

- -Cummins 6BTA 5,9
- -Cilindrada 5.9litros
- -Potencia 174HP a 2500rpm (130kW)
- -Torque 637 Nm a 1500 rpm

Transmisión

- -Caja automática Allison 2500
- -Diferencial Eaton 1905 con alta y baja.
- -Cadenas ASA 140 de 1 3/4"

Sistema de freno

- -Servofreno neumático
- -Discos de freno en las 4 ruedas (con calipers línea pesada)

Rodado

- -Cubiertas IF320/90 R46
- -Amplio despeje de 1.60mts.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

-FGS Agrotax

CONTROL DE DOSIFICACIÓN

-De tasa fija o variable mediante sistema hidráulico.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

- -Banda transportadora BeltCo
- -Rodillos principales engomados
- -Mediante cinta transportadora independiente para facilitar el mantenimiento
- -Sistema de rodillos secundarios con mínima distancia de separación permiten mejorar la distribución de la carga sobre la cinta otorgándole características únicas en el mercado.
- -Rodillos secundarios montados sobre rodamientos blindados y reten le confieren gran vida útil.
- -Cinta transportadora con rascadores de rolo y banda que mejoran el funcionamiento y su vida útil.
- -Bandeja recolectora de fácil colocación para realizar regulación de dosis.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

- -Amplio deposito para largas jornadas de trabajo
- -300lts de capacidad

TOLVA

- -Capacidad de carga máxima 5000 kg.
- Acero inoxidable AISI 304 íntegramente abulonada
- -Bulones de acero inoxidable
- -Sistema de caballetes desmontables (permiten controlar la carga sobre la cinta transportadora)
- -Rejilla protectora contra impurezas
- -Lona superior enrollable
- -Equipada con balanza electrónica

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que es Ud. adquiere puede no coincidir con el expuesto y/ o descripto en este folleto.



